

Yeastar N412

Smart PBX for Small Business



Up to 4
External Lines



Up to 12
FXS Extensions



Voicemail



IVR



Call Recording

Yeastar N412 es una PBX flexible y modular que proporciona una plataforma de comunicación para mejorar la productividad de la pequeña empresa. Yeastar N412 puede manejar hasta 4 líneas CO / BRI, hasta 12 extensiones analógicas, 8 extensiones SIP, y 4 troncales SIP. Con Yeastar N412, pequeña empresa puede obtener las características de clase empresarial con un sistema compacto y potente capacidad analógica y VoIP.

- **Capacidad del Sistema**
Pre-configurado con 8 puertos FXS y personalizable con 4 ranuras para módulos.
- **Tecnología Modular**
Fácil de agregar 4 extensiones analógicas adicionales y 4 líneas CO o BRI.
- **Incorporado Correo de voz**
Guardar importantes mensajes de voz con correo de voz incorporado y sin pago de licencias adicionales.
- **Embedded Capacidad de Grabación**
Registro de llamadas para monitorear la conversación para diversos fines requeridos.
- **Avanzada Gestión de Llamadas**
Eficaces llamadas en la cola y distribución manejan las llamadas entrantes automáticamente.
- **Multi-nivel de Operadora Automática**
IVR de múltiples niveles hace que su empresa suena grande y profesional.
- **Configuración fácil de usar**
Administrar el sistema a través de la interfaz web fácil de usar y sin operaciones complicadas.
- **Sistema a prueba de futuro**
8 extensiones SIP y 4 troncales SIP a prueba de futuro de su inversión.



Interfaces

- 8 Puertos RJ11 FXS Fijos
- 4 Puertos FXS RJ11 Ports Personalizable
- 4 Puertos FXO/BRI RJ11 Personalizable
- 1 10/100Mbps LAN
- 1 10/100Mbps WAN
- Puerto de Consola

Funciones de Telefonía

- Transferencia Atendida
- Operadora Automática (IVR)
- Transferencia Ciega
- BLF
- Ocupada Puesta en espera
- Interrupción de llamadas
- Registros de detalles de Llamadas
- Restricción de duración de la llamada
- Desvío de llamadas (Todos, Ocupado, No contesta)
- Retención de llamadas
- Caller ID
- Aparcamiento de llamadas
- Captura de llamadas
- Grabacion de llamadas
- Informe de Llamadas
- Exportar Informe de Llamadas
- Llamada en espera
- Conferencia
- No Molestar(DOD)
- DNIS
- Sígueme
- Línea Directa
- Intercomunicador
- Último Enrutamiento de llamadas

- Música en espera
- Music de Transferencia
- MWI (Indicador de Mensaje en espera)
- Grabar de un Toque Cola
- Grupo de Timbre
- Capturar una Línea
- Marcación Rápida
- Enrutamiento en Condición de Tiempo
- Aviso Temporizado
- Correo de voz
- Correo de voz a Email
- Reenvío de Correo de voz

Grabación de Llamadas

- Externa TF tarjeta de almacenamiento
- Disco de red de almacenamiento

Procesamiento de Voz

- Protocolo: SIP (RFC3261)
- Transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: RFC4733, SIP INFO, In-band
- Codec: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A/B, GSM, iLBC
- Cancelación del Echo: ITU-T G.168 LEC
- QoS (Calidad de Voz)

FXS & FXO Conectividad

- Detección de respuesta: Polaridad y Anillo
- Detección de Ocupado
- Caller ID: BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), y DTMF-based CID
- Detección de Caller ID

- Detección de la Frecuencia
- Detección de Colgar
- Tipo de colgar: Tono de Ocupado, Polaridad de Inversión
- Señalización: Kewl Start, Loop Start

Sistema

- 8 Llamadas Concurrentes
- 8 Extensiones SIP
- 4 Troncales SIP
- Actualización Automática
- Copia de seguridad y Restaurar
- Avisos Personalizados
- Indicadores LED
- Herramienta para Captura de Paquetes
- PIN Settings
- Registro de Sistema

Faxes

- T.30 Fax
- Fax a Email
- Detección de Tono de Fax Entrante

Físico

- Tamaño: 290x180x33 mm
- Power: AC 100-240V (12V, 3.33A)
- Rango de operación: 0°C a 40°C, 32°F a 104°F
- Rango de Almacenaje: -20°C a 65°C, -4°F a 149°F
- Humedad: 10-90% sin condensación